









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - WIDOK NA ELEWACJĘ

Symbol okna	□1		□2		□3		□4	
Schemat okna								
	H	Ho	H	Ho	H	Ho	H	Ho
	2100	2050	2100	2050	1500	1450	1500	1450
	S	So	S	So	S	So	S	So
	2000	1960	2000	1960	2000	1960	2000	1960
Skrzydło	szklenie szkłem zespolonym otwieralno-uchylne dolne szklenie wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości		szklenie szkłem zespolonym otwieralno-uchylne dolne szklenie wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości		szklenie szkłem zespolonym nieotwieralne		szklenie szkłem zespolonym nieotwieralne	
Ĳścieżnica	Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007	
Parter	-		-		-		-	
Piętro	4		4		1		1	
Razem	4		4		1		1	

Symbol okna	□5		□6		□7		□8	
Schemat okna								
	WITRYNA NIEDTWIERALNA		WITRYNA NIEDTWIERALNA		WITRYNA NIEDTWIERALNA		WITRYNA NIEDTWIERALNA	
	H	Ho	H	Ho	H	Ho	H	Ho
	2100	2050	2100	2050	800	750	2100	2080
	S	So	S	So	S	So	S	So
	2000	1960	2000	1960	2000	1960	1500	1460
Skrzydło	szklenie szkłem zespolonym otwieralno-uchylne dolne szklenie wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości		szklenie szkłem zespolonym otwieralno-uchylne dolne szklenie wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości		szklenie szkłem zespolonym nieotwieralne		szklenie szkłem zespolonym otwieralno-uchylne dolne szklenie wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości	
Ĳścieżnica	Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007		Alu.- kolor RAL 9007 Ĳkucia- RAL 9007	
Parter	-		-		4		-	
Piętro	4		5		-		1	
Razem	4		5		4		1	

UWAGI

- Stolarka okienna pokazana w widoku na elewacje (od zewnątrz).
- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie. Zaleca się dokonanie pomiarów przez przedstawiciela producenta stolarki.
- U dla okien dla temperatury t ≥ 16° C U=1,3 W/m²K, a dla t < 16° C U=1,6 W/m²K. Dla okien zewnętrznych - profile aluminiowe ciepłe.
- Wszystkie ościeżnice okien uszczelnić zewnętrzną taśmą uszczelniającą, montowaną systemowo w ościeżnicy okna.

REWIZJA					
INDEKS	OPIS			DATA	PODPIS
04	-			-	
03	-			-	
02	-			-	
01	-			-	
INWESTOR  MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki					
GENERALNY PROJEKTANT  TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Myśliwska 61E/7 80-283 Gdańsk tel: +48 58 732 71 01 fax: +48 58 732 71 00 e-mail: biuro@tsepolska.pl www.tsepolska.pl					
I	00	OPIS			2014-02-28
WYDANIE	REWIZJA	OPIS			DATA
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRACOWNIA PROJEKTOWA				TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Myśliwska 61e/7 80-283 Gdańsk NIP 583-310-12-88	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Roman Krawczyk			PO/KK/063/04	
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Matusiak-Zdrojewska			PO/KK/104/05	
STANOWISKO	NAZWISKO			NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZĘŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA					
NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN W ZAKRESIE BUDOWY PÓŁNOCNEGO PUNKTU KONTROLI Z INFRASTRUKTURĄ PRZYSTOSOWANĄ DO KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA W TYM OBSŁUGI RUCHU TOWAROWEGO, NA CZĘŚCI DZIAŁKI (ODDANEJ DO UŻYTKOWANIA DECYZJĄ MWiNB NR 1126/2012 Z DNIA 13.07.2012R.) NR 1/49 ORAZ 1/39 Z OBRĘBU EWIDENCYJNEGO 0001 1-01 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ NOWY DWÓR MAZOWIECKI					
ADRES INWESTYCJI UL. GEN. WIKTORA THOMMEE 1A; 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI DZIAŁKI NR 1/49, 1/39, OBRĘB 0001 1-01, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWY DWÓR MAZOWIECKI					
TYTUŁ					
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
-	NR INWESTORA		NR PROJEKTU		NR RYSUNKU INWESTORA
	-		053/2013		-
-	SKALA			NR RYSUNKU TSE	
	-			AR0XD02	